

GREENMAT

DESCRIPTION

La laque **GREENMAT** est peinture Ecologique à base d'un liant pure acrylique en dispersion aqueuse pour travaux d'intérieurs et d'extérieurs, conçu spécialement pour la protection et la décoration soignée des surfaces murales, menuiseries bois ou métal en travaux neufs et d'entretien.

Ce produit représente un véritable alternatif aux peintures solvants traditionnelles notamment en locaux occupés : locaux d'habitation, secteurs d'activité sensibles aux produits solvant comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

Caractéristiques Essentielles :

- Produit sans odeur de solvant, idéal pour travaux en locaux occupés.
- Bon rendement, couvrant, opacité.
- Blancheur stable
- Excellente adhérence sur des anciens fonds peints.
- Très bonne résistance à lavabilité : facilité de nettoyage des salissures et tâches alimentaires.
- Facilité d'emploi (Glisse, sans coulures, temps de reprise confortable).

Supports :

- Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,40 +/- 0,05
Viscosité Brookfield (B6V50 à 20°C)	: 55 +/- 5 Poises.
Extrait sec en poids	: 60% +/- 5
Rendement	: 9 à 10m ² / Kg par couche selon l'état du support.
Brillance (Θ=60°)	: < 6 Gloss.
Dilution	: A l'eau
Aspect du film	: Mat tendu

Siège Social :
 Chemin des Giroflées - Aïn Sebaâ
 20250 Casablanca

Tél. 05 22 35 07 27 (L.G) • Fax : 05 22 35 25 75 / E-mail : ben.hadj@casanet.nef.ma

Société Anonyme au capital de 80.400.000 DIRHAMS - RC Casa 27 433 - CNSS 1161306 - IF 01640047 - PATENTE 30300640

AGENCES : CASA Ouled Ziane : 86, Route Ouled Ziane et Angle Rue Puisseuseau, Tél. : 05.22.44.99.23 / 31 - TANGER : Z.I. Guezmaya - Tél. : 05.39.39.39.76 / 77

AGADIR : Z.I. Tassila - Tél. : 05.28.33.91.30 / 31 - MARRAKECH : Cercle El Bour - Commune Harbil - Tél. : 05.24.33.52.15 - FES : Z.I. Ain Chkef - Lot 5 - Tél. : 05.35.60.24.95 - Fax : 05.35.60.53.95

Séchage à 20°C

- Hors poussière : 30min
- Sec au touché : 1H30min
- Sec Recouvrable : 3H

Teinte : Blanc
Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine

APPLICATION

Matériels d'application : Rouleau, brosse, pistolet airless

Préparation des fonds :

- Avant d'appliquer **la laque GREENMAT**, le support doit être soigneusement préparé (travaux d'impression et d'enduisage) pour obtenir un résultat optimisé.

Application du produit :

- Appliquer 2 couches **de la laque GREENMAT** diluée jusqu'à 10% avec de l'eau à un intervalle entre couche de 3 heures.

Nettoyage du matériel :

- Eau, immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENTS

4Kg et 15Kg

Siège Social :
Chemin des Giroflées - Aïn Sebaâ
20250 Casablanca

Tél. 05 22 35 07 27 (L.G) • Fax : 05 22 35 25 75 / E-mail : ben.hadj@casanet.net.ma

Société Anonyme au capital de 80.400.000 DIRHAMS - RC Casa 27 433 - CNSS 1161306 - IF 01640047 - PATENTE 30300640

AGENCES : CASA Ouled Ziane : 86, Route Ouled Ziane et Angle Rue Puisseuseau, Tél. : 05.22.44.99.23 / 31 - TANGER : Z.I. Guezmaya - Tél. : 05.39.39.39.76 / 77

AGADIR : Z.I. Tassila - Tél. : 05.28.33.91.30 / 31 - MARRAKECH : Cercle El Bour - Commune Harbil - Tél. : 05.24.33.52.15 - FES : Z.I. Ain Chkaf - Lot 5 - Tél. : 05.35.60.24.95 - Fax : 05.35.60.53.95